

4 PoE-LAN-Ports

# Mobilsystem ME20

mit MULTIEYE 3 Software und 8 aktiven IP-Videoeingängen



### Liveanzeige & Fernabfrage

- Videomonitor- und Alarmmanagement
- programmierbare Multiscreens mit Hotspot Monitor
- Videowiedergabe lokal und per Netzwerk simultan
- individuelle, kameraunabhängige Bewegungsanalyse

### Aufzeichnung & Analyse

Das multifunktionale Speichermanagement ermöglicht dynamische oder statische Aufzeichnungsarten sowie Voralarm-, Nachalarm und Verdachtsspeicher. Eine ereignisbedingte Aufzeichnung kann durch Motion Detection, Timerbetrieb, Alarmeingänge oder die Datenschnittstelle gestartet werden. Die Auswertung der aufgezeichneten Videos profitiert von den integrierten Videoanalysetools MotionSearch und MotionTrack sowie dem Bewegungshistogramm.

- MULTIEYE 3 VMS (Videomanagementsoftware)
- Unterstützte Kamerahersteller: Vivotek, Axis und über 120 weitere, ONVIF kompatibel
- 2 Jahre Updates und Upgrades inklusive
- Telefonsupport sowie Lizenzumzug auf neue Hardware mit aktivem Wartungsvertrag (2 Jahre inklusive)



Die vorinstallierte MULTIEYE 3 Videomanagementsoftware (VMS) überzeugt durch ein einheitliches Bedienkonzept für die Desktop-Anwendung sowie im Web-Browser, mehr Leistungsfähigkeit und einen modularen Aufbau. So können im laufenden Betrieb bedarfsgerecht zusätzliche Softwaremodule, Funktionen und Kanäle freigeschaltet werden. Die bewährten MULTIEYE Softwaremodule wie ANPR-Kennzeichenerkennung, PrivacyShield für datenschutzkonforme Videosicherheit, DataLog für Kassen, ATM Integration, AutoBackup 3, Scanner, EventManager und weitere lassen sich mit der vorinstallierten Softwarebasis kombinieren.

### Technische Daten

Betriebssystem:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 11 Professional (64 bit)</li> </ul>	optional:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• GSM/LTE</li> <li>• GPS</li> <li>• 8x PoE, 4x PoE Klasse 802.3af</li> <li>• interne I/O Kontakte (4in/4out)</li> </ul>
IP-Kanäle:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktiviert 8</li> <li>• maximal 20</li> </ul>	Gehäuse:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzklasse IP20</li> <li>• TxBxH: 268/246/108mm (ohne opt. Erweiterungsmodule)</li> <li>• 6,9kg</li> </ul>
Software:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MULTIEYE 3</li> <li>• inkl. kostenlosem Upgrade auf MULTIEYE 4 (sobald veröffentlicht)</li> </ul>	Betrieb:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24/7 Dauerbetrieb</li> <li>• -40°C bis 70°C (85°C optional)</li> <li>• 0 dB(A) lüfterlos</li> </ul>
Prozessor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Xeon CPU der 9. Generation</li> <li>• 6x 3,70 GHz, 12M Cache (E-2176G)</li> <li>• TPM 2.0</li> </ul>	Leistungsklasse:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25W bis 80W + PoE, max. 170W</li> <li>• 100-240 VAC, 50/60 Hz</li> <li>• 9-48VDC</li> </ul>
Bildverarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2300MPixel/s max.</li> <li>• 1600MPixel/s mit lokaler Anzeige</li> </ul>	Garantiezeit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Jahre, erweiterbar</li> </ul>
Festplatten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SSD 128GB M.2 System</li> <li>• 2x SATA SSD 1TB/2TB Option</li> </ul>		
Schnittstellen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x Ethernet (RJ45) Gbit/s (WoL)</li> <li>• 4x PoE 4x PoE Klasse 802.3at (RJ45) Gbit/s (max. 90W)</li> <li>• 6x USB3.0, 2x USB2.0 (Typ-A)</li> <li>• 2x RS232</li> <li>• HDMI, DisplayPort, DVI-I</li> </ul>		

**Vorderseite**



**Rückseite**



Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration. Die Bauhöhe und Anschlüsse können entsprechend der individuellen Konfiguration abweichen.

**Softwareerweiterungen**

810162	IP-1 Lizenz
810188	IP-2 Lizenz
810161	IP-4 Lizenz
810151	NetzwerkPlayer
810191	AutoBackup 3 Modul
810173	DataLog Lizenz
810176	SensorLog Lizenz
810175	EX-IO Server Software Lizenz
810185	EventManager Modul
810199	VirtIO Lizenz
810177	PrivacyShield Modul
810186	Kennzeichenerkennung ANPR Traffic
810178	Kennzeichenerkennung ANPR Gate
810166H	VideoCenter III Standard
810157H	VideoCenter III Business
810164H	VideoCenter III Enterprise

**Service und Garantieoptionen**

NG2001	Garantieverlängerung auf 3 Jahre
NG2020	Wartungsvertrag, Laufzeit 1 Jahr (für die ersten zwei Jahre ist die Wartung im Kaufpreis enthalten)
91018	Werkseitige Vorkonfiguration
910061	Remote Inbetriebnahme Unterstützung

**Hardwareoptionen**

ME1902	SSD 1TB Videodaten 2,5"
ME1904	SSD 2TB Videodaten 2,5"
190294	SSD Upgrade 1TB M.2 System
190295	SSD Upgrade 2TB M.2 System
190296	ME20 MK2 Ignition Sensing Automotive Power Modul
ME1965	Externer Powerschalter für ME20
810702	EX-IO Server
ME1934	Hartschalenkoffer