

4 LAN-Ports

Mobilsystem ME4

mit MULTIEYE 3 Software und 2 aktiven IP-Videoeingängen



Liveanzeige & Fernabfrage

- Videomonitor- und Alarmmanagement
- programmierbare Multiscreens mit Hotspot Monitor
- Videowiedergabe lokal und per Netzwerk simultan
- individuelle, kameraunabhängige Bewegungsanalyse

Aufzeichnung & Analyse

Das multifunktionale Speichermanagement ermöglicht dynamische oder statische Aufzeichnungsarten sowie Voralarm-, Nachalarm und Verdachtsspeicher. Eine ereignisbedingte Aufzeichnung kann durch Motion Detection, Timerbetrieb, Alarmeingänge oder die Datenschnittstelle gestartet werden.

Die Auswertung der aufgezeichneten Videos profitiert von den integrierten Videoanalysetools MotionSearch und MotionTrack sowie dem Bewegungshistogramm.

- MULTIEYE 3 VMS (Videomanagementsoftware)
- Unterstützte Kamerahersteller: Vivotek, Axis und über 120 weitere, ONVIF kompatibel
- 2 Jahre Updates und Upgrades inklusive
- Telefonsupport sowie Lizenzumzug auf neue Hardware mit aktivem Wartungsvertrag (2 Jahre inklusive)



Die vorinstallierte MULTIEYE 3 Videomanagementsoftware (VMS) überzeugt durch ein einheitliches Bedienkonzept für die Desktop-Anwendung sowie im Web-Browser, mehr Leistungsfähigkeit und einen modularen Aufbau. So können im laufenden Betrieb bedarfsgerecht zusätzliche Softwaremodule, Funktionen und Kanäle freigeschaltet werden. Die bewährten MULTIEYE Softwaremodule wie ANPR-Kennzeichenerkennung, PrivacyShield für datenschutzkonforme Videosicherheit, DataLog für Kassen, ATM Integration, AutoBackup 3, Scanner, EventManager und weitere lassen sich mit der vorinstallierten Softwarebasis kombinieren.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------|---|------------------|--|
| Betriebssystem: | <ul style="list-style-type: none"> • Embedded Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | Gehäuse: | <ul style="list-style-type: none"> • Schutzklasse IP30 • TxBxH: 34/112/84mm • 0,4kg |
| IP-Kanäle: | <ul style="list-style-type: none"> • aktiviert 2 • maximal 4 | Betrieb: | <ul style="list-style-type: none"> • 24/7 Dauerbetrieb • -20°C bis 70°C • 0 dB(A) läuferlos |
| Software: | <ul style="list-style-type: none"> • MULTIEYE 3 • inkl. kostenlosem Upgrade auf MULTIEYE 4 (sobald veröffentlicht) | Leistungsklasse: | <ul style="list-style-type: none"> • 5W bis 15W • 110-240 VAC, 50/60 Hz • 9-36VDC |
| Prozessor: | <ul style="list-style-type: none"> • Intel Atom CPU • 4x 1,6 GHz, 2M Cache (E3950) | Garantiezeit: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Jahre, erweiterbar |
| Bildverarbeitung: | <ul style="list-style-type: none"> • 360MPixel/s max. • 100MPixel/s mit lokaler Anzeige | | |
| Festplatten: | <ul style="list-style-type: none"> • SSD 256GB System + Videodaten • SSD Upgrade 500GB/1TB optional • micro SD Slot | | |
| Schnittstellen: | <ul style="list-style-type: none"> • 4x Ethernet (RJ45) Gbit/s (WoL) • 2x USB3.0, 2x USB2.0 (Typ-A) • HDMI 1.4, mini DisplayPort 1.2 • RS232 mini | | |
| optional: | <ul style="list-style-type: none"> • Mit dem ME4305 steht eine alternative Version mit WLAN und LTE bereit. | | |

Größenvergleich



Transportkoffer (optional)



Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration. Die Bauhöhe und Anschlüsse können entsprechend der individuellen Konfiguration abweichen.

Softwareerweiterungen

| | |
|---------|------------------------------|
| 810162 | IP-1 Lizenz |
| 810188 | IP-2 Lizenz |
| 810151 | NetzwerkPlayer |
| 810191 | AutoBackup 3 Modul |
| 810173 | DataLog Lizenz |
| 810176 | SensorLog Lizenz |
| 810175 | EX-IO Server Software Lizenz |
| 810185 | EventManager Modul |
| 810199 | VirtIO Lizenz |
| 810166H | VideoCenter III Standard |

Hardwareoptionen

| | |
|--------|---|
| 190287 | Upgrade auf 500GB SSD M.2 2280 NVMe |
| 190290 | Upgrade auf 1TB SSD M.2 2280 NVMe |
| 190282 | microSD Karte 200GB |
| ME1936 | VESA Einbauhalterung für ME4 |
| ME1919 | KFZ Anschlusskabel für ME4 |
| ME1928 | DC Anschlusskabel für ME4 (offene Litze) |
| ME1925 | Kabel seriell (RS232 mini) |
| 810702 | EX-IO Server |
| ME1440 | Transportkoffer für ME4 (wasser-/staubdicht, bruchfest) |
| 190280 | Remote Power Schalter |
| ME1939 | Industrial Topcover |

Service und Garantieoptionen

| | |
|--------|---|
| NG2001 | Garantieverlängerung auf 3 Jahre |
| NG2020 | Wartungsvertrag, Laufzeit 1 Jahr (für die ersten zwei Jahre ist die Wartung im Kaufpreis enthalten) |
| 91018 | Werkseitige Vorkonfiguration |
| 910061 | Remote Inbetriebnahme Unterstützung |